

Karta techniczna produktu
Flügger Flutex 5,
matowa farba do ścian i sufitów

Flügger



Dostępne opakowania: 0.7L, 2.8L, 4.9L, 9.1L

OPIS PRODUKTU:

Dyspersyjna farba akrylowa o bardzo dobrym kryciu. Tworzy mocną, matową, zmywalną powłokę.

Wytrzymuje mycie, gdy czyszczona jest cała powierzchnia. Łatwa w aplikacji i renowacji.

Powłoka barwiona ma większy połysk niż biała. Bardzo intensywne kolory mogą nieznacznie brudzić w pierwszym okresie użytkowania.

Nie izoluje plam rozpuszczalnych w wodzie, barwników, zacieków wodnych i nikotyny. W celu izolacji plam i przebarwień, przed malowaniem zaleca się użycie Flügger Iso Spray lub Flügger Interior Stop Primer (produkty stosować zgodnie z kartą techniczną).

KOLORY:

Biały, kolory dostępne w systemie barwienia Flügger, NCS, RAL

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- Optymalne krycie
- Łatwa i szybka do renowacji powierzchni
- Bardzo wydajna

ZASTOSOWANIE:

Do wnętrza na ściany i sufity, np. w pokojach dziennych i biurach, budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, przedszkolach. Do zastosowania na podłoża: z płyt G-K (gipsowo – kartonowych), wykończone gładzią szpachlową polimerową lub gipsową, z betonu komórkowego, tynku gipsowego lub tynku C-W (cementowo – wapiennego) i innych podłoży mineralnych.

DANE TECHNICZNE (dla koloru białego):

Rodzaj produktu	dyspersyjna farba akrylowa
Gęstość:	1,45 kg/l
Połysk:	5, mat
Zawartość części stałych:	% wag. - 60, % obj. – 40
Wydajność:	7-9 m ² /l
Temperatura malowania:	min. +5°C, max wilg. 80%, również podczas schnięcia i utwardzania
Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.:	sucha na dotyk - 1 h

Key: FLUTEX 5

wydanie: kwiecień 2015

Flügger Sp. z o.o. Rakietowa 20 A, 80-298 Gdansk; tel. +48 58 340 28 00 www.flugger.pl

Należy upewnić się, że wydanie Informacji jest aktualne. Własności produktu mogą się zmieniać wraz z rozwojem technicznym.

Podane informacje bazują na obowiązującym prawie, badaniach laboratoryjnych i praktyce malarskiej.

Patrz również: informacje na etykiecie oraz procedury postępowania na: www.gm.flugger.com

Zawarte informacje nie zwalniają użytkownika od stosowania się do zasad sztuki malarskiej i budowlanej.

Karta techniczna produktu

Flügger Flutex 5, matowa farba do ścian i sufitów

Flügger

	następne malowanie - 2 h
	całkowicie utwardzona - kilka dni
Odporność na szorowanie na mokro:	klasa 2, PN-EN 13300:2002
Przenikanie pary wodnej:	klasa II, Sd=0,18 m, PN-EN ISO 7783-2:2001
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia):	klasa 2 (98,7) PN-EN 13300
Zawartość LZO:	max 15 g/l
Rozcieńczanie:	woda
Mycie narzędzi:	woda ze środkiem myjącym
Magazynowanie:	w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

a) Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche, nośne. Pyłące podłoża odpylić i oczyścić. Występujące miejscowe ubytki uzupełnić, np. szpachlówką Flügger Easy Filler lub Sandplast. Chłonne podłoże zagruntować: Flügger gruntem wodnym, lub Flügger Wall Primer White.

Do przygotowania powierzchni przed malowaniem farbami Flügger należy stosować grunty Flügger.

Malowane wcześniej powierzchnie przed malowaniem umyć płynem Fluren 37 (przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu). Unikać zacieków. Powierzchnie pokryte korozją biologiczną (grzyby, naloty pleśni) zmyć z użyciem płynu Flügger Fluren 39.

b) Aplikacja, sposób użycia:

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W zależności od rodzaju podłoża i temperatury, pierwsza warstwa może być rozcieńczona max 10% wodą. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Należy pamiętać o odpowiednich warunkach prowadzenia prac malarskich - wilgotności oraz temperaturze (podłoża i otoczenia). Przy aplikacji wałkiem powinniśmy dobrać właściwą długość włosia zależną od wysokości pomieszczenia, tak aby uzyskać równomierną strukturę oraz odpowiednią ilość nakładanej farby na malowanej powierzchni.

Powierzchnie matowe nie są zalecane na ściany w instytucjach, na korytarzach i wszędzie tam, gdzie powierzchnia jest narażona na znaczne zabrudzenia lub ocieranie.

c) Rekomendowane narzędzia:

Wałek: Flügger Westlon, Flügger Micolon, Flügger Profilon, Flügger Lamlon, Flügger Rough Rapid.

NATRYSK HYDRODYNAMICZNY:

Graco ST Max 395 dysza 0,015", 0,017", 0,019" kąt od 10° wzwyż, ciśnienie min 160 bar.

Wagner PS 3.21 dysza 0,015", 0,017", 0,019" kąt od 10° wzwyż, ciśnienie min 160 bar.

ATESTY I CERTYFIKATY:

Farba Flügger Flutex 5 posiada atest higieniczny.

Flügger Flutex 5 jest oznakowana europejskim znakiem ekologicznym.

Jest to jeden z najważniejszych certyfikatów przyznawany produktom przyjaznym dla środowiska.

Produkty posiadające takie oznaczenie nie zawierają substancji toksycznych.



wydanie: kwiecień 2015

Key: FLUTEX 5

Flügger Sp. z o.o. Rakietowa 20 A, 80-298 Gdansk; tel. +48 58 340 28 00 www.flugger.pl

Należy upewnić się, że wydanie informacji jest aktualne. Własności produktu mogą się zmieniać wraz z rozwojem technicznym.

Podane informacje bazują na obowiązującym prawie, badaniach laboratoryjnych i praktyce malarskiej.

Patrz również: informacje na etykiecie oraz procedury postępowania na: www.gm.flugger.com

Zawarte informacje nie zwalniają użytkownika od stosowania się do zasad sztuki malarskiej i budowlanej.